

AUTOMATICKÁ TERMOKAMERA KV-ATC

Zabudovaný WIFI hotspot
Spojenie s mobilnou aplikáciou alebo PC
Zobrazenie videa a teploty v reálnom čase

Alarm

Blesk + hlasový alarm

Senzor infračerveného poľa

HD kamera

LED digitálny displej

Zobrazenie teploty v reálnom čase

Vzdialené pripojenie

Zabudovaná TF
pamäťová karta

Napájací kábel
Plug and play



Špecifikácie

Meracia vzdialenosť	1 meter
Presnosť merania	33 °C - 37 °C : chyba ± 0,4 °C pod 33 °C, nad 37 °C : chyba ± 0,6 °C
Kalibrácia	počítačový softvér, black body (kalibrátor)
Zobrazenie teploty	1. Zobrazenie teploty - jedna číslica za desatinnou čiarkou, spolu sa zobrazia tri číslice, napr. 37,4 °C. 2. Najvyššia teplota je zobrazená priamo vo video softvéri. 3. „L“ sa zobrazí, ak je meraná teplota nižšia ako 28 °C, „H“ sa zobrazí, ak je meraná teplota vyššia ako 42 °C.
Zobrazenie pracovného režimu	Kalibračný režim: LED stále svieti Štandardný režim: LED opakovane svieti na 1 s, vypína sa na 1 s ... Rýchly režim: LED opakovane svieti na 0,5 s, vypína sa na 0,5 s ...
Presnosť zobrazenia	0.1 °C
Alarm teploty	ak teplota presiahne 37,4 °C
Kalibračná teplota	36,5 °C
Rozsah zobrazenia	od 28 °C do 42 °C
Teplota okolia	od 16°C do 32°C (použitie v interiéri)
Doba odozvy merania	do 2 sekúnd (štandardný režim), 1 sekunda (rýchly režim)
Rozsah napätia a zobrazenie na displeji	DC10V-15V, DC12V/2A adaptér zahrnutý v balení menej ako 10 V LED ukazuje DCL, viac ako 15 V ukazuje DCH
Spotreba energie	< 24 W
Alarm	zvuk a blesk, voliteľný alarm do poplachového centra
Pracovná teplota	od -10 °C do 55 °C

Obsah balenia

Názov položky	Množstvo
1. Automatická termokamera	1
2. Statív	1
3. Adaptér	1
4. 32GB TF pamäťová karta (v zariadení)	1
5. Manuál	1
6. Certifikát	1

KVANT spol. s r.o.

FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

IČO: 31398294, IČ-DPH: SK 2020330565

mobil: +421 917 347 680, tel.: +421 2 6029 7871

e-mail: info.shd@kvant.sk

www.meranie.sk

KVANT[®]